

EzScan译维™

Bluetooth™



## MH-3320-BT无线蓝牙二维影像扫描器

结合行业领先的影像传感技术、照明和光学技术

### 超强解码性能

支持各类印刷条码  
纸质打印条码、屏幕条码  
PCB喷码、金属激光  
打码都能轻松应对

### 通体PC材质

通体PC外壳  
耐摔抗冲击  
高性能防水防尘设计

### 超远距离传输

支持空旷环境80米数据传输  
无线底座直连电脑  
无需配对数据不丢失

### 无线充电技术

自带无线充电底座  
让扫描器随时有电

## MH-3320-BT

## 无线蓝牙二维影像扫描器

- 采用无线蓝牙技术
- 支持无线充电技术
- 精美的外观设计



型号	MH-3320-BT	
物理参数	本体重量	210g
	尺寸	180mm L * 70mm W * 100mm D
	枪体材质	PC
	数据接口	USB、RS232
性能参数	光源	617nm LED (瞄准aimer) 、6500K LEDs (照明illumination)
	图像传感器	640pixels (H) *480 pixels (V)
	解析度	≥5mil/0.127mm@PCS90%
	打印对比度	20%PCS
	市场角	40°(H) * 35°(V) Roll: 0-360°、Pitch: ±65°or greater、Yaw: ±60°or greater
	电源	DC 5V±10%@400mA
	电池容量	4.2V/2500mAh
	充电时间	9-10h wireless, 4h wired
	无线技术	Bluetooth V2.1
	操作距离	80meters
	支持条码类型	1D: UPC, EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. 2D: QR Code, Micro QR, PDF 417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc.
	环境参数	操作温度
存储温度		-40°C to 70°C
相对湿度		5% to 95% (非凝结状态)
环境光抗度		100,000Lux
跌落高度		1.5米