




桌面型单面证卡打印机

S21



前端



顶部



后端

体型轻巧，证卡打印可靠简单

采用高解析度热升华彩色打印技术
更好的卡片连续印刷能力，省时省力
操作界面设计直观，轻松上手
体型轻巧，维护方便
打印过程噪音低
高打印速度引擎

产品特点

机器小巧轻便
单面打印
高清彩色打印
手动单张进卡

适配色带

全格彩色带：YMCKO，300面/卷
半格彩色带：1/2 ymckO，450面/卷
黑色带：200m×60mm
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm
覆膜黑色带：KO，500面/卷

多功能选配模块，支持各种卡片印刷

双界面芯片卡读写模块
非接触式ID卡读写模块
UHF芯片卡读写模块
磁条卡读写模块

飒瑞

SEAORY S



色彩表现细致丰富

肤色色调自然呈现

采用热升华打印的照片品质输出



随机附赠专业打印软件

技术参数

产品名称	S21/桌面型单面证卡打印机
产品规格	293 × 174 × 208 (mm), 4.9Kg
接口	USB+以太网
进卡槽容量	100张
出卡槽容量	50张
打印速度	单色：单面3-5秒/张；彩色：单面20秒/张；
适配卡片材质	PVC、复合PVC等
电源	100-240V, 50-60Hz
打印面积	ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) 边到边打印
分辨率	300dpi × 300dpi (选配：300dpi × 600dpi)
内存	128MB
打印原理	染料热升华直印式
适应卡片厚度	0.3-1.05mm
LCM显示屏	中文8字符/行，共2行；英文16字符/行，共4行；支持多语种
软件	驱动程序：支持32位和64位Windows® XP,7,8,10, Linux与Unix 制卡软件：爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件，支持32位和64位Windows® XP,7,8,10
保修期	非人为损坏，证卡机保修1年，打印头1年内免费更换1个
操作环境	1、标准工作环境：15°C-30°C (59-86°F) ， 20%-65%不冷凝； 2、最低/最高工作环境：0°C(32°F)/40°C (104°F) ， 20%-65%不冷凝。
存储环境	温度：-5°C-70°C (23-158°F) ， 20%至70%不冷凝通风环境
通过认证	CCC, FCC, CE, ROHS

