



MS842 二维条形码扫描器

远近皆宜·随心所欲

Unitech MS842 二维条形码扫描器应二维条形码的使用趋势，提供两款不同的设计以符合不同的行业需求，高分辨率的读头，支持电子行业小条形码高密度的快速准确读取；标准读头则符合一般商业使用并支持手机条形码的读取应用。此外，Unitech MS842 可支援多种通讯接口，防尘防水防落摔的高工业级规格，同时满足工规及商规的使用，贴心的高低音量调控设置及坚固耐用的读取按键设计，让不同产业的应用需求都可一步到位。

■ 产品特色

- 可选购标准或高精度读头
- 防尘防水 IP42 落摔测试1.8米认证
- 90分贝 高音量支持
- 读取按键可承受一千万次按压
- USB or RS232接口弹性选择

MS842

2D Imager Scanner



规格描述

光源 625 nm LED

感测元件 752 x 480 pixel

分辨率 SR : 5 mil 1D , 6.7 mil 2D

HD : 3 mil 1D , 4 mil 2D

P C S 值 25%

扫描距离 SR : 5.3 - 19.1 cm

HD : 4.1 - 9.7 cm

扫描角度 Skew $\pm 60^\circ$, Pitch $\pm 60^\circ$

接口 USB , RS232

条形码种类 一维条形码 :

Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A / E, Delta Code, Label Code, MSI / Plessey, Codabar, Code 11, EAN8 / 13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, Toshiba Code, GS1 databar Code.

二维条形码 :

PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS , Composite, TLC -39, MaxiCode. Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)

操作温度 0°C to 50°C

储存温度 -30°C to 70°C

操作湿度 5% to 95% 非凝结

I P 等级 IP 42

耐摔高度 1.8 米

机器尺寸 L89 x W74 x H176 mm

机器重量 170g (不含传输线)

电气规格 DC 3V-5V

认证 CE , FCC , BSMI , VCCI

选购 RS232 / USB Cable, 支架

