



## 产品规格/

### 基本参数

- ◆ 彩色热升华、单色热转印
- ◆ 边到边打印
- ◆ 标准300x300dpi分辨率
- ◆ 可定制300 x 600 dpi分辨率或300 x 1200 dpi分辨率
- ◆ 内存：256M

### 打印速度

- ◆ 单色打印：4.8秒/张
- ◆ 彩色打印：20秒/张

### 卡片支持

- ◆ 卡片厚度：0.3—2.0mm
- ◆ 可印尺寸：CR-80 (53.98mmx85.60mm)
- ◆ 可印卡片材质：PVC或PVC复合卡

### 进卡及出卡

- ◆ 进卡箱容量：标准100张 (0.76mm)
- ◆ 前出卡箱容量：50张 (0.76mm)
- ◆ 后出卡槽容量：50张 (0.76mm)

### 安全系统

- ◆ Kensington防盗锁孔
- ◆ 可配进卡槽安全锁
- ◆ 可配打印机上盖安全锁

### 可选读写模块

- ◆ 接触式IC读写模块
- ◆ RFID非接触式智能卡读写模块
- ◆ 支持自由组合使用

### 产品特性

- ◆ 具备进卡槽卡空检测功能
- ◆ 具备前置出卡盒卡满检测功能
- ◆ 支持连接数据库打印
- ◆ 相片级打印效果
- ◆ 人性化模块设计
- ◆ 前后双向进卡、出卡
- ◆ 回收废卡功能及出卡保持功能

### 专用色带

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用 Suprint 专用色带。

- ◆ YMCKO 全格彩色带：240张/卷
- ◆ YMCKO 半格彩色带：400张/卷
- ◆ KO 黑色带：500张/卷
- ◆ K 黑色带：1000张/卷
- ◆ 金色色带：1000张/卷
- ◆ 银色色带：1000张/卷
- ◆ 白色色带：1000张/卷
- ◆ 红色色带：1000张/卷
- ◆ 蓝色色带：1000张/卷

### 接口

- ◆ 24V/2.5A 电源适配器
- ◆ USB 2.0 接口

### 面板

- ◆ 2行LCD显示屏
- ◆ 2个LED指示灯 (红、绿两色)
- ◆ 2个操作按键

### 软件及驱动

- ◆ 与 Windows® (32/64 位) 兼容：XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- ◆ 兼容Android及Linux系统
- ◆ SUP打印驱动 (包含参数设置及设备调试功能)
- ◆ Suard专用打印设计软件
- ◆ C\C++\C#\JAVA二次开发示例及开发包

### 认证及专利

- ◆ CCC, CE, KC, FCC认证
- ◆ 15项独有的外观、实用新型、发明国家专利

### 运行环境

- ◆ 最低/最高操作温度：15°C/30°C (59°F/86°F)
- ◆ 湿度：20%~65% 无冷凝
- ◆ 最低/最高储存温度：-5°C/+70°C (23°F/158°F)
- ◆ 储存湿度：20%~70% 无冷凝
- ◆ 操作通风：自然风

### 尺寸及重量

- ◆ 机器尺寸：405mm(长) x 188mm(宽) x 238mm(高)
- ◆ 净重：6Kg

### 质保

- ◆ 整机2年质保
- ◆ 打印头质保期限：使用1年或打印10万次,先到为准

深圳市谷梁科技有限公司

☎ 0755-83201566

🌐 <http://www.gooland.com.cn/>