

企业级安全智能终端i6200S

一维、二维条码扫描 / 4.0英寸工业级电容屏 / 企业信息安全
4G全网通 / IP65防护等级 / 整机充电底座



超长续航时间，充电方便快捷

采用3800mAh高电压大容量锂电池，放电效率高，续航更持久，满足全天工作需求；专业的Pogo pin接口，配合整机座充，实现同时给电池和主机零损耗快捷充电。

企业管理更安全

基于深度优化的Safedroid OS系统，搭配U-Store设备管理系统，为管理和维护人员提供安装应用、监控网络访问等管理功能，全方位保证设备的信息安全。

数据采集更快更精准

高强度条码扫描、灵活准确的RFID标签读写，快速安全的NFC应用等；具备500万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息；一键通话按钮，快速实现对讲功能。

实用外观便携易用

外观圆润平滑，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装。

可靠的工业级防护

4.0英寸全视角工业级电容屏，显示更精彩；符合IP65标准，防尘、防水，机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力，专为企业用户严苛的工作环境要求而设计。

使用寿命长维护成本低

产品全部器件均选用工业级原材料，保障设备稳定性，使用寿命长达5年以上，有效降低企业的维护和更换成本。

基本规格	操作系统	Safedroid OS (基于Android 5.1)	
	处理器	四核1.2 GHz	
	显示屏	4.0 英寸彩色显示屏, 分辨率480×800	
	触摸屏	电容屏, 支持多点触控	
	内存	RAM: 2GB ROM: 16GB	
	外形尺寸	154mm×73mm×30mm	
	重量	310g (含电池)	
	按键	1.物理键盘: 含10个数字键和7个功能键 (*键、#键、SCAN键、1Aa键、Backspace键、Enter键和Fn键各1个); 2.侧按键: 扫描键2个, 音量+键、音量-键、电源键、复位键、自定义键各1个	
	输入法	英文, 拼音, 手写输入, 支持自主安装输入法	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
主电池	3.8V 3800mAh可充电锂电池 工作时间10~12小时 (视具体环境而定)		
充电时间	不超过4小时		
RTC电池	支持		
通信方式	无线局域网	Wi-Fi 蓝牙	双频WiFi, 支持802.11a/b/g/n, 支持Wi-Fi和蓝牙共存 Bluetooth 4.0 HS low energy
	无线广域网	移动4G(TDD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 电信4G(FDD-LTE)	TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3)
		联通3G(WCDMA) 电信3G (CDMA2000)	UMTS(WCDMA)/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
		移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA)	GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800 MHz)
	摄像功能	500万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像	
RFID	13.56MHz, 支持ISO14443 A&B、ISO15693协议, 支持NFC		
定位	高精度GPS		
传感器	支持距离感应、光线感应和加速度感应		
扩展功能及接口	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM	
	SAM卡读卡器	1个	
	物理接口	Mini USB、3.5mm 音频接口、Pogo pin	
	音频	扬声器、听筒、麦克风	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池、充电转换器	
	可选配件	充电底座、电容屏触控笔	
使用环境	工作温度	- 10 ~ 50℃	
	储藏温度	- 20 ~ 70℃	
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)	
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击	
	IP等级	IP65	

